

Общество с ограниченной ответственностью

ООО "Торговый Дом Керамика и Клинкер"

www.feldhaus.ru тел./факс: (495) 363 11 99, 792 30 46

Прайс лист розница 2021 - 2022 на сухие смеси Perel

(действителен с 01.12.2021 г.)



Наименование	Назначение	Расход смеси:	Упак., кг	На поддоне	Цена "Строитель"	Цена розница			
Теплоизоляционный кладочный раствор									
Perel TKS 2020 (усиленный)	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков (Коэффициент теплопроводности – 0,20 Вт/м°C). Выход раствора: 25-28 литр./ мешок	51 блок 2 - 2,2 кг	25	40	393	440			
		44 блок 1,7- 1,9 кг							
		38 блок 1,5- 1,6 кг							
		25 блок 1,5- 1,6 кг							
		12 блок 0,9 – 1 кг							
Perel TKS 6020 (экономичный)	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков. (Коэффициент теплопроводности – 0,18 Вт/м°C). Выход раствора: 28-30 литр./ мешок	51 блок 1,5- 1,6 кг	20	50	412	466			
		44 блок 1,3- 1,4 кг							
		38 блок 1,1- 1,2 кг							
		25 блок 1,1- 1,2 кг							
		12 блок 0,7- 0,8 кг							
Perel TKS 8020 (эффективный)	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков. (Коэффициент теплопроводности – 0,17 Вт/м°C). Выход раствора: 28-30 литр./ мешок	51 блок 1,4 - 1,5 кг	17,5	55	412	466			
		44 блок 1,2- 1,3кг							
		38 блок 1 – 1,1 кг							
		25 блок 1 – 1,1 кг							
		12 блок 0,6- 0,7 кг							
Цветные кладочные растворы (50 кг)									
Perel SL	Цветные кладочные растворы «Perel SL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 12 %.	0001 супер-белая	50	30	746	807			
		0005 белая					583	637	
		0020 бежевая					614	662	
		0025 кремowo-бежевая					593	645	
		0030 кремowo-желтая					614	662	
		0035 желтый					666	721	
		0040 кремowая					627	681	
		0045 светло-коричневая					683	738	
		0010 серая					558	612	
		0015 темно-серая					683	739	
		0050 коричневая					759	818	
		0055 шоколадная					767	836	
		0060 красная					856	921	
		0065 черная					878	950	
		Perel VL					Цветные кладочные растворы «Perel VL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 15 %. (ручная формовка)	0201 супер-белая	50
0205 белая	718		817						
0220 бежевая	775		879						
0225 кремowo-бежевая	750		856						
0230 кремowo-желтая	0,5 NF (250x60x65) - 0,4-0,6		776	880					
0235 желтый	0,7 NF (250x85x65) - 0,6-0,8		800	914					
0240 кремowая	1 NF рос. (250x120x65) - 0,8-1,0		798	912					
0245 светло-коричневая	1 NF имп. (240x115x71) - 0,8-1,0		800	914					
0210 серая	1,4 NF (250x120x88) - 0,9-1,1		602	690					
0215 темно-серая	WFD (210x100x65) - 0,6-0,8		742	849					
0250 коричневая	расход рассчитан при слое нанесения раствора – 10 мм		839	959					
0255 шоколадная			835	958					
0260 красная			930	1052					
0265 черная			960	1096					
Perel NL	Цветные кладочные растворы «Perel NL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением до 5 %. (Подходит для гиперпрессованного кирпича)		0101 супер-белая	50	30	842		965	
		0105 белая	747				855		
		0120 бежевая	783				906		
		0125 кремowo-бежевая	757				881		
		0130 кремowo-желтая	783				906		
		0135 желтый	829				940		
		0140 кремowая	826				937		
		0145 светло-коричневая	836				944		
		0110 серая	637				734		
		0115 темно-серая	778				892		

		0150 коричневая				881	994					
		0155 шоколадная				864	990					
		0160 красная				963	1087					
		0165 черная				983	1128					
Цветные кладочные растворы (25 кг)												
Perel SL (лето), 25 кг	Цветные кладочные растворы	0001 супер-белая		25	48	386	432					
		0005 белая				308	344					
	«Perel SL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 12 %.	0020 бежевая				330	367					
		0025 кремво-бежевая				323	360					
		0030 кремво-желтая				338	374					
		0035 желтый				366	404					
		0040 кремволая				343	379					
		0045 светло-коричневая				360	400					
		0010 серая				298	320					
		0015 темно-серая				358	390					
		0050 коричневая				393	428					
		0055 шоколадная				401	441					
		0060 красная				445	487					
		0065 черная				454	502					
Perel VL (лето), 25 кг	Цветные кладочные растворы	0201 супер-белая		25	48	428	479					
		0205 белая				375	426					
	«Perel VL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 15 %. (ручная формовка)	0220 бежевая	Расход смеси:			406	447					
		0225 кремво-бежевая	Тип кирпича/ кг			394	437					
		0230 кремво-желтая	0,5 NF (250x60x65) - 0,4-0,6			407	451					
		0235 желтый	0,7 NF (250x85x65) - 0,6-0,8			425	471					
		0240 кремволая	1 NF рос. (250x120x65) - 0,8-1,0			418	462					
		0245 светло-коричневая	1 NF имп. (240x115x71) - 0,8-1,0			422	468					
		0210 серая	1,4 NF (250x120x88) - 0,9-1,1			319	369					
		0215 темно-серая	WFD (210x100x65) - 0,6-0,8			386	449					
		0250 коричневая	расход рассчитан при слое нанесения раствора – 10 мм			443	504					
		0255 шоколадная				434	502					
		0260 красная				484	548					
		0265 черная				491	573					
Perel NL (лето), 25 кг	Цветные кладочные растворы	0101 супер-белая		25	48	448	500					
		0105 белая				393	432					
	«Perel NL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением до 5 %. (Подходит для гиперпрессованного кирпича)	0120 бежевая				420	462					
		0125 кремво-бежевая				409	455					
		0130 кремво-желтая				421	467					
		0135 желтый				447	497					
		0140 кремволая				431	477					
		0145 светло-коричневая				445	494					
		0110 серая				341	388					
		0115 темно-серая				408	470					
		0150 коричневая				459	512					
		0155 шоколадная				452	515					
		0160 красная				506	554					
		0165 черная				511	583					
Цветные затирки												
Perel RL	Декоративные затирочные смеси для натурального и искусственного камня, облицовочной плитки и термопанелей. Толщина шва до 30 мм.	0410 серая	Расход смеси: 2-6 кг/кв.м в зависимости от геометрии шва и формата облицовочного материала	25	48	890	1034					
		0405 белая				937	1086					
		0415 темно-серая				934	1083					
		0420 бежевая				937	1086					
		0436 горчичная				936	1085					
		0437 медная				935	1084					
		0438 кирпичная				935	1084					
		0440 кремволая				937	1086					
		0445 светло-коричневая				937	1087					
		0450 коричневая				966	1115					
		0455 шоколадная				1009	1161					
		0465 черная				1012	1164					
		Клеевые смеси										
		Basis 0311				Водостойкая клеевая смесь для укладки на пол и стены всех видов керамической плитки. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее 70 кг/м ² .			25	48	237	266

Keramogranit 0322	Водостойкая, усиленная клеевая смесь для укладки плит из керамогранита, мрамора и композитного камня. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее 100 кг/м² .	Расход смеси: 3,5-5 кг/кв.м При использовании зубчатого шпателя 6х6 мм	25	48	364	404
Premium 0314	Водостойкая, усиленная, беспылевая клеевая смесь для укладки тяжелой плитки больших размеров, натурального или искусственного камня. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее 100 кг/м² .		25	48	416	464
White 0317	БЕЛАЯ, водостойкая, усиленная клеевая смесь для укладки всех видов керамической плитки, мрамора, натурального или искусственного камня. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее 100 кг/м² .	Расход смеси: 3,5-4 кг/кв.м	25	48	531	601
Termix 0319	Усиленная, трещиностойкая штукатурно-клеевая смесь для приклеивания теплоизоляционных плит и создания армирующего слоя.	Расход смеси: 1,5-1,6 кг/кв.м при слое 1 мм	25	48	343	386
Termix-M 0320			25	48	411	466
Blokus 0318	Специальная клеевая смесь для тонкослойной кладки блоков и плит из ячеистого бетона, газосиликата и газобетона (пенобетона). (Расход рассчитан для формы блока 600х200х300)	Расход смеси: 8-9 кг/кв.м при слое 5 мм	25	48	247	279
Blokus 0340			40	40	351	396
Blokus 0332 (БЕЛЫЙ)	БЕЛАЯ, Специальная клеевая смесь для тонкослойной кладки блоков и плит из ячеистого бетона, газосиликата и газобетона (пенобетона). (Расход рассчитан для формы блока 600х200х300)	Расход смеси: 8-9 кг/кв.м при слое 5 мм	25	48	352	379
Blokus 0334 (БЕЛЫЙ)			40	40	508	670
Gipsel 0330	Усиленный, тонкослойный гипсовый клей для монтажа ПГП, ГКЛ, ГВЛ.	Расход смеси: 1,5-2 кг/кв.м	30	40	360	407
Штукатурные смеси						
Robust 0515	Цементно-известковая штукатурка, повышенной адгезии, для выравнивания стен из кирпича и бетона. Для наружных и внутренних работ. Для ручного или машинного нанесения.	Расход смеси: 15-16 кг/кв.м при слое 10 мм	25	48	256	289
Robust-M 0514				48	250	281
TempoRob 0518	Легкая перлитовая цементно-известковая штукатурка для выравнивания стен из кирпича и бетона. Для наружных и внутренних работ. Для ручного нанесения.	Расход смеси: 11-12 кг/кв.м при слое 10 мм	20	40	275	309
TR 0517	Эффективная облегченная цементно-известковая штукатурка для выравнивания стен из кирпича и бетона. Для наружных и внутренних работ.	Расход смеси: 12-13 кг/кв.м при слое 10 мм	35	40	374	417
TempoPlast 0528	Легкая перлитовая гипсовая штукатурка для выравнивания стен и потолков внутри помещений с нормальной влажностью. Для ручного нанесения.	Расход смеси: 9-10 кг/кв.м при слое 10 мм	30	40	379	427
TempoPlast 0529 (БЕЛАЯ)	БЕЛАЯ, Легкая перлитовая гипсовая штукатурка для выравнивания стен и потолков внутри помещений с нормальной влажностью. Для ручного нанесения.	Расход смеси: 9-10 кг/кв.м при слое 10 мм	30	40	399	446
PLAST 0522	Пластичная, трещиностойчивая гипсовая штукатурка для выравнивания стен и потолков. Для ручного или машинного нанесения. С увеличенным временем жизни.	Расход смеси: 10-11 кг/кв.м при слое 10 мм	30	40	344	386
PLAST 0527(БЕЛАЯ)	БЕЛАЯ, Пластичная, трещиностойчивая гипсовая штукатурка для выравнивания стен и потолков. Для ручного или машинного нанесения. С увеличенным временем жизни.	Расход смеси: 9-11 кг/кв.м при слое 10 мм	30	40	368	405
Шпатлевочные смеси						
Facade - c 0650	Атмосферостойкая СЕРЯЯ цементная шпатлевка для финишной отделки стен и потолков. Для внутренних и наружных работ, в сухих и влажных помещениях.	Расход смеси: 1,5-1,7 кг/кв.м при слое 1 мм	25	48	400	453
Facade - b 0652	Атмосферостойкая БЕЛАЯ цементная шпатлевка для финишной отделки стен и потолков. Для внутренних и наружных работ, в сухих и влажных помещениях.	Расход смеси: 0,9-1,1 кг/кв.м при слое 1 мм	20	48	442	500
Finish 0655	СУПЕР-БЕЛАЯ , трещиностойчивая полимерная шпатлевка для финишной отделки стен и потолков. Для внутренних работ в сухих помещениях.	Расход смеси: 1,1-1,2 кг/кв.м при слое 1 мм	20	48	439	496
Plaster wall 0668 (БЕЛАЯ)	Гипсовая атмосферостойкая шпатлевка, для отделки стен и потолков; для внутренних работ в сухих помещениях, БЕЛАЯ	Расход смеси: 1,0-1,1 кг/кв.м при слое 1 мм	25	40	411	461
Perel Rinzaffo	Готовая к использованию шпатлевка на основе акрила. Применяется для высококачественного финишного выравнивания поверхностей, для ремонта поврежденной	Расход смеси: 0,9 л/кв.м при слое 1 мм	16	33	859	924
Смеси для выравнивания пола						

Express 0720	Быстротвердеющая безусадочная цементная стяжка для базового выравнивания полов. Рекомендуемая толщина слоя от 10 до 80 мм . Пешее хождение через 8 часов . Для внутренних и наружных работ.		Расход смеси: 18-20 кг/кв.м при слое 10 мм	25	48	242	269
Faster 0732	Быстротвердеющий, безусадочный наливной пол для финишного выравнивания внутри помещений. Рекомендуемая толщина слоя от 2 до 100 мм . Пешее хождение возможно через 4 часа .		Расход смеси: 15-16 кг/кв.м при слое 10 мм	24	48	371	419
Гидроизолирующие смеси							
Aquastop 0810	Обмазочная жесткая гидроизоляционная смесь на цементной основе для защиты подвальных помещений, цокольных этажей, бассейнов, ванных комнат, отмосток и фундаментов от проникновения воды.		Расход смеси: 4-5 кг/кв.м при слое 2-3 мм	25	48	820	923
Perel Isolante	Готовая к использованию мастика, предназначена для создания сплошной гидроизоляции помещений, требующих защиту от протекания (ванные комнаты, душевые, прачечные и т.п.). Не является финишным покрытием.		Расход: 120-640 г/кв.м	14	33	2464	2487
Система укладки брусчатки RODSTONE							
Основа 0901	Дренажный раствор для брусчатки		Расход смеси : 10-15 кг/кв.м при ширине шва 10 мм			433	519
Адгезив	Клеевой состав для фиксации брусчатки	0902 Серый	Расход смеси : 1,3-1,4 кг/кв.м при ширине шва 1 мм, в среднем 5-6 кг/м ²			385	432
		0903 Белый				512	565
Шов-литой	Затирка для брусчатки, водонепроницаемая	0941 Бесцветная жидкость, объём 1 литр	Расход смеси: В зависимости от формата брусчатки, а также глубины и ширины шва. В среднем 5-10 кг/кв.м при ширине шва 5 мм	25	48	190	233
		0942 Белый				490	620
		0943 Серый				448	505
		0944 Тёмно-серый				488	552
		0946 Кремово-желтый				500	565
		0947 Коричневый				521	592
		0948 Шоколадный				536	609
		0945 Красный				517	588
Шов-фильтр	Затирка для брусчатки, водопроницаемая	0959 Белая жидкость, объём 1.8 литра			221	262	
		0952 Белый			473	529	
		0953 Серый			453	510	
Антиморозные добавки							
No Frost 5555	Позволяют проводить строительные работы даже в условиях значительного похолодания, продлевает возможные сроки производства работ.		Расход : на 50 кг смеси: при -10 – 300 мл (450 гр); при -15 – 500 мл (750 гр)	10 л.	48	955	1110
				1 л.	100	239	273