

Общество с ограниченной ответственностью

ООО "Торговый Дом Керамика и Клинкер"

www.feldhaus.ru тел./факс: (495) 363 11 99, 792 30 46

Прайс лист розница 2022 на сухие смеси Perel

(действителен с 21.03.2022 г.)



Наименование	Назначение	Расход смеси:	Упак., кг	На поддоне	Цена "Строитель"	Цена розница			
Теплоизоляционный кладочный раствор									
Perel TKS 2020 (усиленный)	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков (Коэффициент теплопроводности – 0,20 Вт/м°C). Выход раствора: 25-28 литр./ мешок	51 блок 2 - 2,2 кг	25	40	453	530			
		44 блок 1,7- 1,9 кг							
		38 блок 1,5- 1,6 кг							
		25 блок 1,5- 1,6 кг							
		12 блок 0,9 – 1 кг							
Perel TKS 6020 (экономичный)	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков. (Коэффициент теплопроводности – 0,18 Вт/м°C). Выход раствора: 28-30 литр./ мешок	51 блок 1,5- 1,6 кг	20	50	472	556			
		44 блок 1,3- 1,4 кг							
		38 блок 1,1- 1,2 кг							
		25 блок 1,1- 1,2 кг							
		12 блок 0,7- 0,8 кг							
Perel TKS 8020 (эффективный)	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков. (Коэффициент теплопроводности – 0,17 Вт/м°C). Выход раствора: 28-30 литр./ мешок	51 блок 1,4 - 1,5 кг	17,5	55	472	556			
		44 блок 1,2- 1,3кг							
		38 блок 1 – 1,1 кг							
		25 блок 1 – 1,1 кг							
		12 блок 0,6- 0,7 кг							
Цветные кладочные растворы (50 кг)									
Perel SL	Цветные кладочные растворы	0001 супер-белая	50	30	836	947			
		0005 белая					673	757	
		0020 бежевая					704	802	
		0025 кремowo-бежевая					683	785	
		0030 кремowo-желтая					704	802	
		0035 желтый					796	901	
		0040 кремowая					687	791	
		0045 светло-коричневая					743	848	
		0010 серая					618	722	
		0015 темно-серая					813	919	
		0050 коричневая					889	998	
		0055 шоколадная					897	1016	
		0060 красная					1056	1171	
		0065 черная					1078	1200	
		Perel VL					Цветные кладочные растворы	0201 супер-белая	50
0205 белая	818		977						
0220 бежевая	865		1029						
0225 кремowo-бежевая	840		1006						
0230 кремowo-желтая	0,5 NF (250x60x65) - 0,4-0,6		866	1030					
0235 желтый	0,7 NF (250x85x65) - 0,6-0,8		920	1094					
0240 кремowая	1 NF рос. (250x120x65) - 0,8-1,0		868	1042					
0245 светло-коричневая	1 NF имп. (240x115x71) - 0,8-1,0		870	1044					
0210 серая	1,4 NF (250x120x88) - 0,9-1,1		672	820					
0215 темно-серая	WFD (210x100x65) - 0,6-0,8		862	1029					
0250 коричневая	расход рассчитан при слое нанесения раствора – 10 мм		969	1149					
0255 шоколадная			965	1148					
0260 красная			1130	1312					
0265 черная			1160	1356					
Perel NL	Цветные кладочные растворы		0101 супер-белая	50	30	942		1135	
		0105 белая	847				1025		
		0120 бежевая	883				1076		
		0125 кремowo-бежевая	857				1051		
		0130 кремowo-желтая	883				1076		
		0135 желтый	949				1130		
		0140 кремowая	926				1107		
		0145 светло-коричневая	936				1114		
		0110 серая	707				874		
		0115 темно-серая	898				1082		

		0150 коричневая				1001	1184
		0155 шоколадная				984	1180
		0160 красная				1163	1357
		0165 черная				1183	1398
Цветные кладочные растворы (25 кг)							
Perel SL (лето), 25 кг	Цветные кладочные растворы	0001 супер-белая		25	48	441	512
		0005 белая				363	424
	«Perel SL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 12 %.	0020 бежевая				385	447
		0025 кремowo-бежевая				378	440
		0030 кремowo-желтая				393	454
		0035 желтый				436	499
		0040 кремowая				378	439
		0045 светло-коричневая				395	460
		0010 серая				333	380
		0015 темно-серая				413	470
		0050 коричневая				463	523
		0055 шоколадная				471	536
		0060 красная				545	612
		0065 черная				554	627
Perel VL (лето), 25 кг	Цветные кладочные растворы	0201 супер-белая		25	48	488	569
		0205 белая				435	516
	«Perel VL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 15 %. (ручная формовка)	0220 бежевая	Расход смеси:			466	537
		0225 кремowo-бежевая	Тип кирпича/ кг			454	527
		0230 кремowo-желтая	0,5 NF (250x60x65) - 0,4-0,6			467	541
		0235 желтый	0,7 NF (250x85x65) - 0,6-0,8			495	571
		0240 кремowая	1 NF рос. (250x120x65) - 0,8-1,0			468	542
		0245 светло-коричневая	1 NF имп. (240x115x71) - 0,8-1,0			472	548
		0210 серая	1,4 NF (250x120x88) - 0,9-1,1			369	449
		0215 темно-серая	WFD (210x100x65) - 0,6-0,8			446	539
		0250 коричневая	расход рассчитан при слое нанесения раствора – 10 мм			513	604
		0255 шоколадная				504	602
		0260 красная				584	678
		0265 черная				591	703
Perel NL (лето), 25 кг	Цветные кладочные растворы	0101 супер-белая		25	48	508	595
		0105 белая				453	527
	«Perel NL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением до 5 %. (Подходит для гиперпрессованного кирпича)	0120 бежевая				480	557
		0125 кремowo-бежевая				469	550
		0130 кремowo-желтая				481	562
		0135 желтый				517	602
		0140 кремowая				491	572
		0145 светло-коричневая				505	589
		0110 серая				391	473
		0115 темно-серая				468	565
		0150 коричневая				529	617
		0155 шоколадная				522	620
		0160 красная				586	669
		0165 черная				591	698
Цветные затирки							
Perel RL	Декоративные затирочные смеси для натурального и искусственного камня, облицовочной плитки и термopанелей. Толщина шва до 30 мм.	0410 серая	Расход смеси: 2-6 кг/кв.м в зависимости от геометрии шва и формата облицовочного материала	25	48	960	1104
		0405 белая				1037	1186
		0415 темно-серая				1004	1153
		0420 бежевая				1007	1156
		0436 горчичная				1006	1155
		0437 медная				1005	1154
		0438 кирпичная				1005	1154
		0440 кремowая				1007	1156
		0445 светло-коричневая				1007	1157
		0450 коричневая				1036	1185
		0455 шоколадная				1079	1231
		0465 черная				1112	1264
		Клеевые смеси					
Basis 0311	Водостойкая клеевая смесь для укладки на пол и стены всех видов керамической плитки. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее 70 кг/м ² .			25	48	297	326

Keramogranit 0322	Водостойкая, усиленная клеевая смесь для укладки плит из керамогранита, мрамора и композитного камня. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее 100 кг/м² .	Расход смеси: 3,5-5 кг/кв.м При использовании зубчатого шпателя 6х6 мм	25	48	484	524
Premium 0314	Водостойкая, усиленная, беспылевая клеевая смесь для укладки тяжелой плитки больших размеров, натурального или искусственного камня. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее 100 кг/м² .		25	48	556	604
White 0317	БЕЛАЯ, водостойкая, усиленная клеевая смесь для укладки всех видов керамической плитки, мрамора, натурального или искусственного камня. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее 100 кг/м² .	Расход смеси: 3,5-4 кг/кв.м	25	48	701	771
Termix 0319	Усиленная, трещиностойкая штукатурно-клеевая смесь для приклеивания теплоизоляционных плит и создания армирующего слоя.	Расход смеси: 1,5-1,6 кг/кв.м при слое 1 мм	25	48	423	466
Termix-M 0320			25	48	541	596
Blokus 0318	Специальная клеевая смесь для тонкослойной кладки блоков и плит из ячеистого бетона, газосиликата и газобетона (пенобетона). (Расход рассчитан для формы блока 600х200х300)	Расход смеси: 8-9 кг/кв.м при слое 5 мм	25	48	307	339
Blokus 0340			40	40	431	476
Blokus 0332 (БЕЛЫЙ)	БЕЛАЯ, Специальная клеевая смесь для тонкослойной кладки блоков и плит из ячеистого бетона, газосиликата и газобетона (пенобетона). (Расход рассчитан для формы блока 600х200х300)	Расход смеси: 8-9 кг/кв.м при слое 5 мм	25	48	432	509
Blokus 0334 (БЕЛЫЙ)			40	40	628	790
Gipsel 0330	Усиленный, тонкослойный гипсовый клей для монтажа ПГП, ГКЛ, ГВЛ.	Расход смеси: 1,5-2 кг/кв.м	30	40	400	447
Штукатурные смеси						
Robust 0515	Цементно-известковая штукатурка, повышенной адгезии, для выравнивания стен из кирпича и бетона. Для наружных и внутренних работ. Для ручного или машинного нанесения.	Расход смеси: 15-16 кг/кв.м при слое 10 мм	25	48	306	339
Robust-M 0514				48	300	331
TempoRob 0518	Легкая перлитовая цементно-известковая штукатурка для выравнивания стен из кирпича и бетона. Для наружных и внутренних работ. Для ручного нанесения.	Расход смеси: 11-12 кг/кв.м при слое 10 мм	20	40	335	369
TR 0517	Эффективная облегченная цементно-известковая штукатурка для выравнивания стен из кирпича и бетона. Для наружных и внутренних работ.	Расход смеси: 12-13 кг/кв.м при слое 10 мм	35	40	424	467
TempoPlast 0528	Легкая перлитовая гипсовая штукатурка для выравнивания стен и потолков внутри помещений с нормальной влажностью. Для ручного нанесения.	Расход смеси: 9-10 кг/кв.м при слое 10 мм	30	40	439	487
TempoPlast 0529 (БЕЛАЯ)	БЕЛАЯ, Легкая перлитовая гипсовая штукатурка для выравнивания стен и потолков внутри помещений с нормальной влажностью. Для ручного нанесения.	Расход смеси: 9-10 кг/кв.м при слое 10 мм	30	40	479	526
PLAST 0522	Пластичная, трещиностойкая гипсовая штукатурка для выравнивания стен и потолков. Для ручного или машинного нанесения. С увеличенным временем жизни.	Расход смеси: 10-11 кг/кв.м при слое 10 мм	30	40	404	446
PLAST 0527(БЕЛАЯ)	БЕЛАЯ, Пластичная, трещиностойкая гипсовая штукатурка для выравнивания стен и потолков. Для ручного или машинного нанесения. С увеличенным временем жизни.	Расход смеси: 9-11 кг/кв.м при слое 10 мм	30	40	448	485
Шпатлевочные смеси						
Facade - c 0650	Атмосферостойкая СЕРЯ цементная шпатлевка для финишной отделки стен и потолков. Для внутренних и наружных работ, в сухих и влажных помещениях.	Расход смеси: 1,5-1,7 кг/кв.м при слое 1 мм	25	48	490	543
Facade - b 0652	Атмосферостойкая БЕЛАЯ цементная шпатлевка для финишной отделки стен и потолков. Для внутренних и наружных работ, в сухих и влажных помещениях.	Расход смеси: 0,9-1,1 кг/кв.м при слое 1 мм	20	48	562	620
Finish 0655	СУПЕР-БЕЛАЯ , трещиностойкая полимерная шпатлевка для финишной отделки стен и потолков. Для внутренних работ в сухих помещениях.	Расход смеси: 1,1-1,2 кг/кв.м при слое 1 мм	20	48	609	666
Plaster wall 0668 (БЕЛАЯ)	Гипсовая атмосферостойкая шпатлевка, для отделки стен и потолков; для внутренних работ в сухих помещениях, БЕЛАЯ	Расход смеси: 1,0-1,1 кг/кв.м при слое 1 мм	25	40	551	601
Perel Rinzaffo	Готовая к использованию шпатлевка на основе акрила. Применяется для высококачественного финишного выравнивания поверхностей, для ремонта поврежденной	Расход смеси: 0,9 л/кв.м при слое 1 мм	16	33	по запросу	по запросу
Смеси для выравнивания пола						

Express 0720	Быстротвердеющая безусадочная цементная стяжка для базового выравнивания полов. Рекомендуемая толщина слоя от 10 до 80 мм . Пешее хождение через 8 часов . Для внутренних и наружных работ.		Расход смеси: 18-20 кг/кв.м при слое 10 мм	25	48	272	299
Faster 0732	Быстротвердеющий, безусадочный наливной пол для финишного выравнивания внутри помещений. Рекомендуемая толщина слоя от 2 до 100 мм . Пешее хождение возможно через 4 часа .		Расход смеси: 15-16 кг/кв.м при слое 10 мм	24	48	421	469
Гидроизолирующие смеси							
Aquastop 0810	Обмазочная жесткая гидроизоляционная смесь на цементной основе для защиты подвальных помещений, цокольных этажей, бассейнов, ванных комнат, отмосток и фундаментов от проникновения воды.		Расход смеси: 4-5 кг/кв.м при слое 2-3 мм	25	48	1260	1363
Perel Isolante	Готовая к использованию мастика, предназначена для создания сплошной гидроизоляции помещений, требующих защиту от протекания (ванные комнаты, душевые, прачечные и т.п.). Не является финишным покрытием.		Расход: 120-640 г/кв.м	14	33	по запросу	по запросу
Система укладки брусчатки RODSTONE							
Основа 0901	Дренажный раствор для брусчатки		Расход смеси : 10-15 кг/кв.м при ширине шва 10 мм	25	48	483	569
Адгезив	Клеевой состав для фиксации брусчатки	0902 Серый	Расход смеси : 1,3-1,4 кг/кв.м при ширине шва 1 мм, в среднем 5-6 кг/м2			525	572
		0903 Белый				662	715
Шов-литой	Затирка для брусчатки, водонепроницаемая	0941 Бесцветная жидкость, объём 1 литр	Расход смеси: В зависимости от формата брусчатки, а также глубины и ширины шва. В среднем 5-10 кг/кв.м при ширине шва 5 мм			210	253
		0942 Белый				550	680
		0943 Серый				508	565
		0944 Тёмно-серый				548	612
		0946 Кремово-желтый				560	625
		0947 Коричневый				601	672
		0948 Шоколадный				596	669
		0945 Красный		577	648		
Шов-фильтр	Затирка для брусчатки, водопроницаемая	0965 Черный	750	828			
		0959 Белая жидкость, объём 1.8 литра	241	282			
		0952 Белый	543	599			
		0953 Серый		493	550		
Антиморозные добавки							
No Frost 5555	Позволяют проводить строительные работы даже в условиях значительного похолодания, продлевает возможные сроки производства работ.		Расход : на 50 кг смеси: при -10 – 300 мл (450 гр); при -15 – 500 мл (750 гр)	10 л.	48	по запросу	по запросу
				1 л.	100	по запросу	по запросу