

Общество с ограниченной ответственностью

ООО "Торговый Дом Керамика и Клинкер"

www.feldhaus.ru тел./факс: (495) 363 11 99, 792 30 46

Прайс лист розница 2026 на сухие смеси Perel

(действителен с 20.08.2026 г.)



Modisand	Назначение		Расход смеси:	Упак., кг	На поддоне	Цена "Строитель"	Цена розница
Теплоизоляционный кладочный раствор							
Perel TKS 2020 (усиленный)	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков (Коэффициент теплопроводности – 0,20 Вт/м°С). Выход раствора: 25-28 литр./ мешок	51 блок 2 - 2,2 кг	25	40	578	659	
		44 блок 1,7- 1,9 кг					
		38 блок 1,5– 1,6 кг					
		25 блок 1,5– 1,6 кг					
		12 блок 0,9 – 1 кг					
Perel TKS 6020 (экономичный)	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков. (Коэффициент теплопроводности – 0,18 Вт/м°С). Выход раствора: 28-30 литр./ мешок	51 блок 1,5- 1,6 кг	20	50	614	704	
		44 блок 1,3- 1,4 кг					
		38 блок 1,1– 1,2 кг					
		25 блок 1,1– 1,2 кг					
		12 блок 0,7– 0,8 кг					
Perel TKS 8020 (эффективный)	Теплоизоляционный кладочный рас-р,применяется для кладки из поризованных блоков. (Коэффициент теплопроводности – 0,17 Вт/м°С). Выход раствора: 28-30 литр./ мешок	51 блок 1,4 - 1,5 кг	17,5	55	618	708	
		44 блок 1,2- 1,3кг					
		38 блок 1 – 1,1 кг					
		25 блок 1 – 1,1 кг					
		12 блок 0,6– 0,7 кг					
Цветные кладочные растворы (50 кг)							
Perel SL	Цветные кладочные растворы	0001 супер-белая	50	30	1036	1139	
		0005 белая			845	914	
	«Perel SL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 12 %.	0020 бежевая			877	965	
		0025 кремово-бежевая			868	963	
		0030 кремово-желтая			877	965	
		0035 желтый			989	1085	
		0040 кремовая			855	961	
		0045 светло-коричневая			908	1021	
		0010 серая			794	886	
		0015 темно-серая			1064	1162	
		0050 коричневая			1115	1218	
		0055 шоколадная			1127	1235	
		0060 красная			1339	1461	
		0065 черная			1359	1478	
Perel VL	Цветные кладочные растворы	0201 супер-белая	50	30	1127	1325	
		0205 белая			1002	1178	
	«Perel VL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 15 %. (ручная формовка)	0220 бежевая			Расход смеси:	1059	1245
		0225 кремово-бежевая			Тип кирпича/ кг	1049	1233
		0230 кремово-желтая			0,5 NF (250х60х65) - 0,4-0,6	1061	1247
		0235 желтый			0,7 NF (250х85х65) - 0,6-0,8	1135	1335
		0240 кремовая			1 NF рос. (250х120х65) - 0,8-1,0	1061	1247
		0245 светло-коричневая			1 NF имп. (240х115х71) - 0,8-1,0	1064	1250
		0210 серая			1,4 NF (250х120х88) - 0,9-1,1	862	1014
		0215 темно-серая			WFD (210х100х65) - 0,6-0,8	1068	1255
		0250 коричневая			расход рассчитан при слое нанесения раствора – 10 мм	1217	1431
		0255 шоколадная				1241	1459
		0260 красная				1423	1673
		0265 черная				1439	1692
Perel NL	Цветные кладочные растворы	0101 супер-белая	50	30	1189	1421	
		0105 белая			1062	1269	
	«Perel NL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением до 5 %. (Подходит для гиперпрессованного кирпича)	0120 бежевая			1123	1342	
		0125 кремово-бежевая			1112	1329	
		0130 кремово-желтая			1123	1342	
		0135 желтый			1187	1419	
		0140 кремовая			1165	1392	
		0145 светло-коричневая			1166	1393	
		0110 серая			949	1134	
		0115 темно-серая			1183	1413	

		0150 коричневая				1271	1518					
		0155 шоколадная				1289	1540					
		0160 красная				1496	1787					
		0165 черная				1506	1799					
Цветные кладочные растворы (25 кг)												
Perel SL (лемо), 25 кг	Цветные кладочные растворы	0001 супер-белая		25	48	565	641					
		0005 белая				469	532					
	«Perel SL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 12 %.	0020 бежевая				497	563					
		0025 кремово-бежевая				490	555					
		0030 кремово-желтая				507	575					
		0035 желтый				559	634					
		0040 кремовая				495	561					
		0045 светло-коричневая				503	570					
		0010 серая				448	508					
		0015 темно-серая				560	634					
		0050 коричневая				611	692					
		0055 шоколадная				633	718					
		0060 красная				717	813					
		0065 черная				722	818					
		Цветные кладочные растворы				0201 супер-белая		25	48	625	735	
						0205 белая				564	663	
0220 бежевая	597		702									
0225 кремово-бежевая	590		693									
0230 кремово-желтая	600		706									
0235 желтый	637		749									
0240 кремовая	605		711									
0245 светло-коричневая	603		709									
0210 серая	495		582									
0215 темно-серая	583		685									
0250 коричневая	675		793									
0255 шоколадная	683		803									
	0260 красная	768	903									
	0265 черная	776	912									
	Цветные кладочные растворы	0101 супер-белая		25	48	662	791					
		0105 белая				598	715					
0120 бежевая		630				752						
0125 кремово-бежевая		619				740						
0130 кремово-желтая		628				751						
0135 желтый		677				809						
0140 кремовая		644				770						
0145 светло-коричневая		658				786						
0110 серая		530				634						
0115 темно-серая		622				743						
0150 коричневая		708				847						
0155 шоколадная		718				858						
0160 красная		810				968						
0165 черная		823				984						
Цветные затирки												
Perel RL		Декоративные затирочные смеси для натурального и искусственного камня, облицовочной плитки и термопанелей. Толщина шва до 30 мм.				0410 серая	Расход смеси: 2-6 кг/кв.м в зависимости от геометрии шва и формата облицовочного материала	25	48	998	1304	
	0405 белая		1169	1442								
	0415 темно-серая		1117	1402								
	0420 бежевая		1089	1365								
	0436 горчичная		1088	1364								
	0437 медная		1086	1363								
	0438 кирпичная		1086	1363								
	0440 кремовая		1089	1365								
	0445 светло-коричневая		1091	1366								
	0450 коричневая		1133	1399								
	0455 шоколадная		1210	1454								
	0465 черная		1260	1493								
	Цветные затирки для навесных фасадов, системы СФТК и термопанелей											
	Perel NFS PRO (шпатель)		Декоративные затирочные смеси для навесных фасадов,	0505 белая	Расход смеси: 2-6 кг/кв.м в зависимости от	25				64	1410	1953
0510 серая		1257		1855								
0516 темно-серая		1331		1891								
0565 черная		1664		2021								
0520 бежевая		1299		1975								

Примечания	системы СФТК и термопанелей. Толщина шва до 30 мм.	0555 шоколадная	геометрии шва и формата облицовочного материала	25	48	1368	1991
		0507 жемчужная				1348	1973
		0550 коричневая				1360	1967
		0540 кремовая				1387	1987
		0545 светло-коричневая				1396	1938
Клеевые смеси							
Basis 0311	Водостойкая клеевая смесь для укладки на пол и стены всех видов керамической плитки. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее 70 кг/м² .	Расход смеси: 3,5-5 кг/кв.м При использовании зубчатого шпателя 6х6 мм	25	48	375	395	
Keramogranit 0322	Водостойкая, усиленная клеевая смесь для укладки плит из керамогранита, мрамора и композитного камня. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее 100 кг/м² .		25	48	617	653	
Premium 0314	Водостойкая, усиленная, беспылевая клеевая смесь для укладки тяжелой плитки больших размеров, натурального или искусственного камня. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее 100 кг/м² .		25	48	706	749	
Supremium 0315 (НОВИНКА)	Эластичная, водостойкая, беспылевая клеевая смесь для укладки тяжелой плитки больших размеров, натурального и искусственного камня, клинкерной плитки. Обладает повышенной стойкостью к сползанию и увеличенным открытым временем. Для наружных и внутренних работ.		25	64	1397	1625	
White 0317	БЕЛАЯ, водостойкая, усиленная клеевая смесь для укладки всех видов керамической плитки, мрамора, натурального или искусственного камня. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее 100 кг/м² .	Расход смеси: 3,5-4 кг/кв.м	25	48	882	924	
Termix 0319	Усиленная, трещиностойкая штукатурно-клеевая смесь для приклеивания теплоизоляционных плит и создания армирующего слоя.	Расход смеси: 1,5-1,6 кг/кв.м при слое 1 мм	25	48	531	560	
Termix-M 0320			25	48	681	716	
Blokus 0318	Специальная клеевая смесь для тонкослойной кладки блоков и плит из ячеистого бетона, газосиликата и газобетона (пенобетона). (Расход рассчитан для формы блока 600х200х300)	Расход смеси: 8-9 кг/кв.м при слое 5 мм	25	48	389	412	
Blokus 0340			40	40	541	571	
Blokus 0332 (БЕЛЫЙ)	БЕЛАЯ, Специальная клеевая смесь для тонкослойной кладки блоков и плит из ячеистого бетона, газосиликата и газобетона (пенобетона). (Расход рассчитан для формы блока 600х200х300)	Расход смеси: 8-9 кг/кв.м при слое 5 мм	25	48	540	601	
Blokus 0334 (БЕЛЫЙ)			40	40	795	933	
Gipsel 0330	Усиленный, тонкослойный гипсовый клей для монтажа ПГП, ГКЛ, ГВЛ.	Расход смеси: 1,5-2 кг/кв.м	30	40	531	563	
Штукатурные смеси							
Robust 0515	Цементно-известковая штукатурка, повышенной адгезии, для выравнивания стен из кирпича и бетона. Для наружных и внутренних работ. Для ручного или машинного нанесения.	Расход смеси: 15-16 кг/кв.м при слое 10 мм	25	48	386	414	
Robust-M 0514				48	377	407	
ТеплоRob 0518	Легкая перлитовая цементно-известковая штукатурка для выравнивания стен из кирпича и бетона. Для наружных и внутренних работ. Для ручного нанесения.	Расход смеси: 11-12 кг/кв.м при слое 10 мм	20	40	421	452	
TR 0517	Эффективная облегчённая цементно-известковая штукатурка для выравнивания стен из кирпича и бетона. Для наружных и внутренних работ.	Расход смеси: 12-13 кг/кв.м при слое 10 мм	35	40	533	568	
ТеплоPlast 0529 (БЕЛАЯ)	БЕЛАЯ, Легкая перлитовая гипсовая штукатурка для выравнивания стен и потолков внутри помещений с нормальной влажностью. Для ручного нанесения.	Расход смеси: 9-10 кг/кв.м при слое 10 мм	30	40	641	690	
PLAST 0527(БЕЛАЯ)	БЕЛАЯ, Пластичная, трещиностойчивая гипсовая штукатурка для выравнивания стен и потолков. Для ручного или машинного нанесения. С увеличенным временем жизни.	Расход смеси: 9-11 кг/кв.м при слое 10 мм	30	40	604	646	
Шпатлевочные смеси							
Facade - c 0650	Атмосферостойкая СЕРАЯ цементная шпатлевка для финишной отделки стен и потолков. Для внутренних и наружных работ, в сухих и влажных помещениях.	Расход смеси: 1,5-1,7 кг/кв.м при слое 1 мм	25	48	611	644	
Facade - b 0652	Атмосферостойкая БЕЛАЯ цементная шпатлевка для финишной отделки стен и потолков. Для внутренних и наружных работ, в сухих и влажных помещениях.	Расход смеси: 0,9-1,1 кг/кв.м при слое 1 мм	20	48	700	738	
Finish 0655	СУПЕР-БЕЛАЯ, трещиностойчивая полимерная шпатлевка для финишной отделки стен и потолков. Для внутренних работ в сухих помещениях.	Расход смеси: 1,1-1,2 кг/кв.м при слое 1 мм	20	48	773	811	
Plaster wall 0668 (БЕЛАЯ)	Гипсовая атмосферостойкая шпатлёвка, для отделки стен и потолков; для внутренних работ в сухих помещениях, БЕЛАЯ	Расход смеси: 1,0-1,1 кг/кв.м при слое 1 мм	25	40	718	757	

<i>Pereł Rinzaffo</i>	<i>Готовая к использованию шпатлевка на основе акрила. Применяется для высококачественного финишного выравнивания поверхностей, для ремонта поврежденной</i>	<i>Расход смеси: 0,9 л/кв.м при слое 1 мм</i>	16	33	1671	1765
----------------------------------	--	--	----	----	------	-------------

Смеси для выравнивания пола							
Express 0720	Быстротвердеющая безусадочная цементная стяжка для базового выравнивания полов. Рекомендуемая толщина слоя от 10 до 80 мм . Пешее хождение через 8 часов . Для внутренних и наружных работ.		Расход смеси: 18-20 кг/кв.м при слое 10 мм	25	48	338	359
Faster 0732	Быстротвердеющий, безусадочный наливной пол для финишного выравнивания внутри помещений. Рекомендуемая толщина слоя от 2 до 100 мм . Пешее хождение возможно через 4 часа .		Расход смеси: 15-16 кг/кв.м при слое 10 мм	24	48	524	559
Гидроизолирующие смеси							
Aquastop 0810	Обмазочная жесткая гидроизоляционная смесь на цементной основе для защиты подвальных помещений, цокольных этажей, бассейнов, ванных комнат, отмосток и фундаментов от проникновения воды.		Расход смеси: 4-5 кг/кв.м при слое 2-3 мм	25	48	1526	1587
Perel Isolante	Готовая к использованию мастика, предназначена для создания сплошной гидроизоляции помещений, требующих защиту от протекания (ванные комнаты, душевые, прачечные и т.п.). Не является финишным покрытием.		Расход: 120-640 г/кв.м	14	33	4618	4791
Система укладки брусчатки RODSTONE							
Основа 0911	Дренажный раствор для брусчатки		Расход смеси : 10-15 кг/кв.м при ширине шва 10 мм	40	40	636	743
Адгезив	Клеевой состав для фиксации брусчатки	0902 Серый	Расход смеси : 1,3-1,4 кг/кв.м при ширине шва 1 мм, в среднем 5-6 кг/м2	25	64	742	867
		0903 Белый				922	1076
Шов-литой	Затирка для брусчатки, водонепроницаемая	0941 Шов-литой Компонент «С», 1 л	Расход смеси: В зависимости от формата брусчатки, а также глубины и ширины шва. В среднем 5-10 кг/кв.м при ширине шва 5 мм			285	333
		0942 Белый				767	896
		0943 Серый				697	814
		0944 Тёмно-серый				750	876
		0946 Кремово-желтый (бежевый)				767	896
		0947 Коричневый				827	965
		0948 Шоколадный				814	951
		0945 Красный				789	921
		0949 Черный				1050	1225
Шов-фильтр	Затирка для брусчатки, водопроницаемая	0959 Шов-фильтр Компонент «В», 1.8 л	331			386	
		0952 Белый	753			880	
		0953 Серый	677			790	
Modisand	Модифицированный песок	0977 Песочный	Расход для брусчатки 200*100*50, шов 3 мм, равен 3-4 кг	23	64	702	926
Антиморозные добавки							
No Frost 5555	Позволяют проводить строительные работы даже в условиях значительного похолодания, продлевает возможные сроки производства работ.		Расход : на 50 кг смеси: при -10 – 300 мл (450 гр); при -15 – 500 мл (750 гр)	10 л.	48	906	986
				1 л.	100	151	169
Смеси низкой модификации - M150, M200, M300							
M-150 Универсальный	Универсальная смесь на цементно-известковой основе с пластифицирующими добавками. Обладает высокой пластичностью, повышенной адгезией и морозостойкостью. Применяется для штукатурно-кладочных работ.		Расход смеси: При оштукатуривании : 15-16 кг/кв.м при слое 10 мм При кладке – 1 кг сухой смеси на 1 кирпич 1НФ.	40 кг	40	364	377
M-150 Базовый	Цементно-песчаная смесь с пластифицирующими добавками. Рекомендуется для выполнения кладочных работ рядовым кирпичом.			50 кг	30	429	445
M-300	Цементно -известковая смесь с добавлением полимерных добавок. Применяется как мелкозерн. бетон для заливки фундаментов, изготовления высокопрочных бетонных стяжек		Расход смеси: 15-16 кг/кв.м при слое 10 мм	50 кг	30	463	482