

Общество с ограниченной ответственностью

# ООО "Торговый Дом Керамика и Клинкер"

www.feldhaus.ru тел./факс: (495) 363 11 99, 792 30 46

**Прайс лист розница 2024 на сухие смеси Perel**

(действителен с 25.03.2024 г.)



Наименование	Назначение	Расход смеси:	Упак., кг	На поддоне	Цена "Строитель"	Цена розница			
<b>Теплоизоляционный кладочный раствор</b>									
Perel TKS 2020 (усиленный)	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков (Коэффициент теплопроводности – 0,20 Вт/м°C). Выход раствора: 25-28 литр./ мешок	51 блок 2 - 2,2 кг	25	40	500	584			
		44 блок 1,7- 1,9 кг							
		38 блок 1,5- 1,6 кг							
		25 блок 1,5- 1,6 кг							
		12 блок 0,9 – 1 кг							
Perel TKS 6020 (экономичный)	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков. (Коэффициент теплопроводности – 0,18 Вт/м°C). Выход раствора: 28-30 литр./ мешок	51 блок 1,5- 1,6 кг	20	50	521	613			
		44 блок 1,3- 1,4 кг							
		38 блок 1,1- 1,2 кг							
		25 блок 1,1- 1,2 кг							
		12 блок 0,7- 0,8 кг							
Perel TKS 8020 (эффективный)	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков. (Коэффициент теплопроводности – 0,17 Вт/м°C). Выход раствора: 28-30 литр./ мешок	51 блок 1,4 - 1,5 кг	17,5	55	524	616			
		44 блок 1,2- 1,3кг							
		38 блок 1 – 1,1 кг							
		25 блок 1 – 1,1 кг							
		12 блок 0,6- 0,7 кг							
<b>Цветные кладочные растворы (50 кг)</b>									
Perel SL	Цветные кладочные растворы  «Perel SL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 12 %.	0001 супер-белая	50	30	904	1024			
		0005 белая					728	819	
		0020 бежевая					761	867	
		0025 кремowo-бежевая					739	849	
		0030 кремowo-желтая					761	867	
		0035 желтый					861	974	
		0040 кремowая					743	855	
		0045 светло-коричневая					804	917	
		0010 серая					681	796	
		0015 темно-серая					879	994	
		0050 коричневая					961	1079	
		0055 шоколадная					970	1099	
		0060 красная					1142	1266	
		0065 черная					1166	1298	
		Perel VL					Цветные кладочные растворы  «Perel VL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 15 %. <b>(ручная формовка)</b>	0201 супер-белая	50
0205 белая	885		1057						
0220 бежевая	935		1113						
0225 кремowo-бежевая	908		1088						
0230 кремowo-желтая	0,5 NF (250x60x65) - 0,4-0,6		937	1114					
0235 желтый	0,7 NF (250x85x65) - 0,6-0,8		995	1183					
0240 кремowая	1 NF рос. (250x120x65) - 0,8-1,0		939	1127					
0245 светло-коричневая	1 NF имп. (240x115x71) - 0,8-1,0		941	1129					
0210 серая	1,4 NF (250x120x88) - 0,9-1,1		741	904					
0215 темно-серая	WFD (210x100x65) - 0,6-0,8		932	1113					
0250 коричневая	расход рассчитан при слое нанесения раствора – 10 мм		1048	1243					
0255 шоколадная			1044	1242					
0260 красная			1222	1419					
0265 черная			1255	1467					
Perel NL	Цветные кладочные растворы  «Perel NL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением до 5 %. <b>(Подходит для гиперпрессованного кирпича)</b>		0101 супер-белая	50	30	1019		1228	
		0105 белая	916				1109		
		0120 бежевая	955				1164		
		0125 кремowo-бежевая	927				1137		
		0130 кремowo-желтая	955				1164		
		0135 желтый	1026				1222		
		0140 кремowая	1001				1197		
		0145 светло-коричневая	1012				1205		
		0110 серая	779				964		
		0115 темно-серая	971				1170		

		0150 коричневая				1083	1280					
		0155 шоколадная				1064	1276					
		0160 красная				1258	1468					
		0165 черная				1279	1512					
<b>Цветные кладочные растворы (25 кг)</b>												
<b>Perel SL ( лето ),</b> 25 кг	Цветные кладочные растворы	0001 супер-белая		25	48	486	564					
		0005 белая				400	467					
	«Perel SL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 12 %.	0020 бежевая				424	493					
		0025 кремowo-бежевая				417	485					
		0030 кремowo-желтая				433	500					
		0035 желтый				481	550					
		0040 кремowая				417	484					
		0045 светло-коричневая				435	507					
		0010 серая				375	427					
		0015 темно-серая				455	518					
		0050 коричневая				510	576					
		0055 шоколадная				519	591					
		0060 красная				601	674					
		0065 черная				611	691					
<b>Perel VL ( лето ),</b> 25 кг	Цветные кладочные растворы	0201 супер-белая		25	48	538	627					
		0205 белая				479	569					
	«Perel VL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 15 %. <b>(ручная формовка)</b>	0220 бежевая	<b>Расход смеси:</b>			514	592					
		0225 кремowo-бежевая	Тип кирпича/ кг			500	581					
		0230 кремowo-желтая	0,5 NF (250x60x65) - 0,4-0,6			515	596					
		0235 желтый	0,7 NF (250x85x65) - 0,6-0,8			546	629					
		0240 кремowая	1 NF рос. (250x120x65) - 0,8-1,0			516	597					
		0245 светло-коричневая	1 NF имп. (240x115x71) - 0,8-1,0			520	604					
		0210 серая	1,4 NF (250x120x88) - 0,9-1,1			414	504					
		0215 темно-серая	WFD (210x100x65) - 0,6-0,8			492	594					
		0250 коричневая	расход рассчитан при слое нанесения раствора – 10 мм			565	666					
		0255 шоколадная				555	663					
		0260 красная				644	747					
		0265 черная				651	775					
<b>Perel NL ( лето ),</b> 25 кг	Цветные кладочные растворы	0101 супер-белая		25	48	560	656					
		0105 белая				499	581					
	«Perel NL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением до 5 %. <b>(Подходит для гиперпрессованного кирпича)</b>	0120 бежевая				529	614					
		0125 кремowo-бежевая				517	606					
		0130 кремowo-желтая				530	619					
		0135 желтый				570	663					
		0140 кремowая				541	630					
		0145 светло-коричневая				557	649					
		0110 серая				440	532					
		0115 темно-серая				516	623					
		0150 коричневая				583	680					
		0155 шоколадная				575	683					
		0160 красная				646	737					
		0165 черная				651	769					
<b>Цветные затирки</b>												
<b>Perel RL</b>	Декоративные затирочные смеси для натурального и искусственного камня, облицовочной плитки и термopанелей. Толщина шва до 30 мм.	0410 серая	<b>Расход смеси:</b> 2-6 кг/кв.м в зависимости от геометрии шва и формата облицовочного материала	25	48	1038	1194					
		0405 белая				1122	1283					
		0415 темно-серая				1086	1247					
		0420 бежевая				1089	1250					
		0436 горчичная				1088	1249					
		0437 медная				1087	1248					
		0438 кирпичная				1087	1248					
		0440 кремowая				1089	1250					
		0445 светло-коричневая				1089	1251					
		0450 коричневая				1120	1282					
		0455 шоколадная				1167	1331					
		0465 черная				1203	1367					
		<b>Клеевые смеси</b>										
		<b>Basis 0311</b>				Водостойкая клеевая смесь для укладки на пол и стены всех видов керамической плитки. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее 70 кг/м <sup>2</sup> .			25	48	321	353

<b>Keramogranit 0322</b>	Водостойкая, усиленная клеевая смесь для укладки плит из керамогранита, мрамора и композитного камня. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее <b>100 кг/м<sup>2</sup></b> .	<b>Расход смеси:</b> 3,5-5 кг/кв.м При использовании зубчатого шпателя 6х6 мм	25	48	523	567
<b>Premium 0314</b>	Водостойкая, усиленная, беспылевая клеевая смесь для укладки тяжелой плитки больших размеров, натурального или искусственного камня. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее <b>100 кг/м<sup>2</sup></b> .		25	48	601	653
<b>White 0317</b>	БЕЛАЯ, водостойкая, усиленная клеевая смесь для укладки всех видов керамической плитки, мрамора, натурального или искусственного камня. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее <b>100 кг/м<sup>2</sup></b> .	<b>Расход смеси:</b> 3,5-4 кг/кв.м	25	48	758	834
<b>Termix 0319</b>	Усиленная, трещиностойкая штукатурно-клеевая смесь для приклеивания теплоизоляционных плит и создания армирующего слоя.	<b>Расход смеси:</b> 1,5-1,6 кг/кв.м при слое 1 мм	25	48	457	504
<b>Termix-M 0320</b>			25	48	585	645
<b>Blokus 0318</b>	Специальная клеевая смесь для тонкослойной кладки блоков и плит из ячеистого бетона, газосиликата и газобетона (пенобетона). (Расход рассчитан для формы блока 600х200х300)	<b>Расход смеси:</b> 8-9 кг/кв.м при слое 5 мм	25	48	332	367
<b>Blokus 0340</b>			40	40	466	515
<b>Blokus 0332 (БЕЛЫЙ)</b>	<b>БЕЛАЯ</b> , Специальная клеевая смесь для тонкослойной кладки блоков и плит из ячеистого бетона, газосиликата и газобетона (пенобетона). (Расход рассчитан для формы блока 600х200х300)	<b>Расход смеси:</b> 8-9 кг/кв.м при слое 5 мм	25	48	467	550
<b>Blokus 0334 (БЕЛЫЙ)</b>			40	40	679	854
<b>Gipsel 0330</b>	Усиленный, тонкослойный гипсовый клей для монтажа ПГП, ГКЛ, ГВЛ.	<b>Расход смеси:</b> 1,5-2 кг/кв.м	30	40	461	516
<b>Штукатурные смеси</b>						
<b>Robust 0515</b>	<b>Цементно-известковая</b> штукатурка, повышенной адгезии, для выравнивания стен из кирпича и бетона. Для наружных и внутренних работ. Для ручного или машинного нанесения.	<b>Расход смеси:</b> 15-16 кг/кв.м при слое 10 мм	25	48	331	367
<b>Robust-M 0514</b>				48	324	358
<b>TempoRob 0518</b>	Легкая перлитовая <b>цементно-известковая</b> штукатурка для выравнивания стен из кирпича и бетона. Для наружных и внутренних работ. Для ручного нанесения.	<b>Расход смеси:</b> 11-12 кг/кв.м при слое 10 мм	20	40	362	399
<b>TR 0517</b>	Эффективная облепеченная цементно-известковая штукатурка для выравнивания стен из кирпича и бетона. Для наружных и внутренних работ.	<b>Расход смеси:</b> 12-13 кг/кв.м при слое 10 мм	35	40	459	505
<b>TempoPlast 0528</b>	Легкая перлитовая <b>гипсовая</b> штукатурка для выравнивания стен и потолков внутри помещений с нормальной влажностью. Для ручного нанесения.	<b>Расход смеси:</b> 9-10 кг/кв.м при слое 10 мм	30	40	506	562
<b>TempoPlast 0529 (БЕЛАЯ)</b>	БЕЛАЯ, Легкая перлитовая <b>гипсовая</b> штукатурка для выравнивания стен и потолков внутри помещений с нормальной влажностью. Для ручного нанесения.	<b>Расход смеси:</b> 9-10 кг/кв.м при слое 10 мм	30	40	553	607
<b>PLAST 0522</b>	Пластичная, трещиностойчивая гипсовая штукатурка для выравнивания стен и потолков. Для ручного или машинного нанесения. С увеличенным временем жизни.	<b>Расход смеси:</b> 10-11 кг/кв.м при слое 10 мм	30	40	466	515
<b>PLAST 0527(БЕЛАЯ)</b>	БЕЛАЯ, Пластичная, трещиностойчивая гипсовая штукатурка для выравнивания стен и потолков. Для ручного или машинного нанесения. С увеличенным временем жизни.	<b>Расход смеси:</b> 9-11 кг/кв.м при слое 10 мм	30	40	517	559
<b>Шпатлевочные смеси</b>						
<b>Facade - c 0650</b>	Атмосферостойкая <b>СЕРАЯ цементная</b> шпатлевка для финишной отделки стен и потолков. Для внутренних и наружных работ, в сухих и влажных помещениях.	<b>Расход смеси:</b> 1,5-1,7 кг/кв.м при слое 1 мм	25	48	530	587
<b>Facade - b 0652</b>	Атмосферостойкая <b>БЕЛАЯ цементная</b> шпатлевка для финишной отделки стен и потолков. Для внутренних и наружных работ, в сухих и влажных помещениях.	<b>Расход смеси:</b> 0,9-1,1 кг/кв.м при слое 1 мм	20	48	608	671
<b>Finish 0655</b>	<b>СУПЕР-БЕЛАЯ</b> , трещиностойчивая <b>полимерная</b> шпатлевка для финишной отделки стен и потолков. Для внутренних работ в сухих помещениях.	<b>Расход смеси:</b> 1,1-1,2 кг/кв.м при слое 1 мм	20	48	659	720
<b>Plaster wall 0668 (БЕЛАЯ)</b>	<b>Гипсовая</b> атмосферостойкая шпатлевка, для отделки стен и потолков; для внутренних работ в сухих помещениях, <b>БЕЛАЯ</b>	<b>Расход смеси:</b> 1,0-1,1 кг/кв.м при слое 1 мм	25	40	596	650
<b>Perel Rinzaffo</b>	Готовая к использованию шпатлевка на основе акрила. Применяется для высококачественного финишного выравнивания поверхностей, для ремонта поврежденной	<b>Расход смеси:</b> 0,9 л/кв.м при слое 1 мм	16	33	1464	1566
<b>Смеси для выравнивания пола</b>						

<b>Express 0720</b>	Быстротвердеющая безусадочная цементная стяжка для базового выравнивания полов. Рекомендуемая толщина слоя <b>от 10 до 80 мм</b> . Пешее хождение через <b>8 часов</b> . Для внутренних и наружных работ.		<b>Расход смеси:</b> 18-20 кг/кв.м при слое 10 мм	25	48	280	<b>308</b>
<b>Faster 0732</b>	Быстротвердеющий, безусадочный наливной пол для финишного выравнивания внутри помещений. Рекомендуемая толщина слоя <b>от 2 до 100 мм</b> . Пешее хождение возможно через <b>4 часа</b> .		<b>Расход смеси:</b> 15-16 кг/кв.м при слое 10 мм	24	48	434	<b>483</b>
<b>Гидроизолирующие смеси</b>							
<b>Aquastop 0810</b>	Обмазочная жесткая гидроизоляционная смесь на цементной основе для защиты подвальных помещений, цокольных этажей, бассейнов, ванных комнат, отмосток и фундаментов от проникновения воды.		<b>Расход смеси:</b> 4-5 кг/кв.м при слое 2-3 мм	25	48	1298	<b>1404</b>
<b>Perel Isolante</b>	Готовая к использованию мастика, предназначена для создания сплошной гидроизоляции помещений, требующих защиту от протекания (ванные комнаты, душевые, прачечные и т.п.). <b>Не является финишным покрытием.</b>		<b>Расход:</b> 120-640 г/кв.м	14	33	4166	<b>4375</b>
<b>Система укладки брусчатки RODSTONE</b>							
<b>Основа 0911</b>	Дренажный раствор для брусчатки		<b>Расход смеси :</b> 10-15 кг/кв.м при ширине шва 10 мм	40	40	533	<b>627</b>
<b>Адгезив</b>	Клеевой состав для фиксации брусчатки	0902 Серый	<b>Расход смеси :</b> 1,3-1,4 кг/кв.м при ширине шва 1 мм, в среднем 5-6 кг/м <sup>2</sup>	25	64	579	<b>631</b>
		0903 Белый				730	<b>788</b>
<b>Шов-литой</b>	Затирка для брусчатки, водонепроницаемая	0941 Шов-литой Компонент «С», 1 л	<b>Расход смеси:</b> В зависимости от формата брусчатки, а также глубины и ширины шва. В среднем 5-10 кг/кв.м при ширине шва 5 мм	25	64	232	<b>279</b>
		0942 Белый				606	<b>750</b>
		0943 Серый				560	<b>623</b>
		0944 Тёмно-серый				604	<b>675</b>
		0946 Кремово-желтый (бежевый)				617	<b>689</b>
		0947 Коричневый				663	<b>741</b>
		0948 Шоколадный				657	<b>738</b>
		0945 Красный				636	<b>714</b>
<b>Шов-фильтр</b>	Затирка для брусчатки, водонепроницаемая	0949 Черный				827	<b>913</b>
		0959 Шов-фильтр Компонент «В», 1,8 л				266	<b>311</b>
		0952 Белый				599	<b>660</b>
		0953 Серый				544	<b>606</b>
<b>Антиморозные добавки</b>							
<b>No Frost 5555</b>	Позволяют проводить строительные работы даже в условиях значительного похолодания, продлевает возможные сроки производства работ.		<b>Расход :</b> на 50 кг смеси: при -10 – 300 мл (450 гр); при -15 – 500 мл (750 гр)	10 л.	48	762	<b>802</b>
				1 л.	100	99	<b>105</b>
<b>Смеси низкой модификации - M150, M200, M300</b>							
<b>M-150 Универсальный</b>	Универсальная смесь на цементно-известковой основе с пластифицирующими добавками. Обладает высокой пластичностью, повышенной адгезией и морозостойкостью. Применяется для штукатурно-кладочных работ.		<b>Расход смеси: При оштукатуривании :</b> 15-16 кг/кв.м при слое 10 мм <b>При кладке –</b> 1 кг сухой смеси на 1 кирпич 1НФ.	40 кг	40	290	<b>317</b>
<b>M-150 Базовый</b>	Цементно-песчаная смесь с пластифицирующими добавками. Рекомендуется для выполнения кладочных работ рядовым кирпичом.			50 кг	30	339	<b>360</b>
<b>M-300</b>	Цементно-известковая смесь с добавлением полимерных добавок. Применяется как мелкозерн. бетон для заливки фундаментов, изготовления высокопрочных бетонных стяжек		<b>Расход смеси:</b> 15-16 кг/кв.м при слое 10 мм	50 кг	30	367	<b>385</b>